

Prozessablauf

LIGNOTREND Rundholzeinkauf


Rundholzeinkauf

Lignotrend nutzt die im Schwarzwald heimische Weisstanne zur Herstellung hochwertiger Bauprodukte. Sie zeichnet sich im Forst hinsichtlich besonderer Klima- und Sturmresistenz aus. Mit der Übernahme des Sägewerks Ibach wird für die Weisstannenbestände die regionale Wertschöpfungskette vom Forst zum Verarbeiter wiederhergestellt bzw. neu aufgebaut. Grosse und kleine Waldbesitzer im Einzugsgebiet können Weisstanne an Lignotrend verkaufen und profitieren dabei von einer verlässlichen Nachfrage seitens der Lignotrend-Produktion. Die Möglichkeit des Sägewerks zur Starkholzverarbeitung ist Basis für diese interessante Absatzmöglichkeit. Zusammen mit fairen Abnahmekonditionen werden die heimischen Weisstannenbestände also deutlich aufgewertet. Das Einzugsgebiet erstreckt sich südlich der Bundesstrasse B31 vom Markgräflerland über das Hochrhein-gebiet bis zum Hegau. Das naheliegende Elsass und der Schweizer Jura zählen zum erweiterten Einzugsgebiet

Regionale Ankaufspartner

Von fachlich versierten Partnern erwirbt Lignotrend das Rundholz direkt.

Für private Waldbesitzer ist der Verkauf von Rundholz über unsere Ankaufspartner vorgesehen:



Qualität beginnt bei der Ernte

Um den Weisstannenstamm möglichst effektiv als Rohstoff für die Lignotrend-Produkte nutzen zu können, muss bereits bei der Starkholz-Ernte eine wichtige Weichenstellung erfolgen, die vom sonst üblichen abweicht:

Die Standardlänge für alle Stämme beträgt 6,20 m, für Zweitlängen ohne Wurzelansatz 3,10 m.

Der Mindest-Zopfdurchmesser beträgt 45 cm. Wir stufen die Qualitäten in Anlehnung an die allgemeine forstwirtschaftliche Einstufung in fünf Klassen ein: L-TF, L-A, L-B, L-C, und L-D (der Buchstabe L steht für Lignotrend).

» **Siehe unsere ausführliche Qualitätsbeschreibung auf Seite 2**

Die Vermessung und Einstufung der Stämme erfolgt durch unsere Ankaufspartner nach bestem Wissen und Gewissen, nachvollziehbar über eine witterungsbeständige ID-Nummer.

Ansprechpersonen

Egon Kaiser

Sägewerksleiter Ibach
Tel.: +49-7755-9200-9801
ibach@lignotrend.de

Benjamin Weiler

Disponent Rundholzeinkauf
Tel.: +49-7755-9200-74
rundholz@lignotrend.de

Rundholztransport

Der Rundholztransport wird in Zusammenarbeit mit der Firma Schlegel Holztransporte abgewickelt. Die Ankaufspartner übermitteln die ID-Nummern zusammen mit den Angaben über Massen, Volumina und Qualität der abgelängten Tannenstämmen sowie die genauen Koordinaten des Lagerstandorts als ELDAT-Datensatz an rundholz@lignotrend.de. Wir garantieren, den Transport innerhalb von 2-3 Wochen durchzuführen.

HINWEIS: Um bei länger andauernder Holzernte in den warmen Jahreszeiten Qualitätsminderungen durch Insekten und Pilze zu vermeiden, holen wir gerne auch Teilchargen ab. Bei guten Qualitäten, gerne auch einzelne Stämme.

Verkaufsabwicklung

Für alle Ankaufspartner gilt eine einheitliche Preisliste, auch im Falle von Preisanpassungen. Dadurch haben am Holzmarkt alle Ankaufspartner dieselben Wettbewerbsbedingungen. Der Sägewerksleiter gibt nach Überprüfung von Menge und Qualität des angelieferten Rundholzes Rückmeldung an den Lieferanten, so dass dieser die Rechnung ausstellen kann und die Bezahlung innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen kann. Bei etwaigen Abweichungen zu den vorab übermittelten Daten wird der Lieferant kontaktiert.

Aushaltungsbedingungen, Preise und Sortierkriterien

LIGNOTREND Rundholzankauf

Stand: 01.09.2021

Die Qualitäten werden in fünf Klassen eingestuft: L-TF, L-A, L-B, L-C, und L-D. Der erste Buchstaben L steht für LIGNOTREND. Die folgende Bezeichnung der Einstufung ist an die allgemeine Qualitätseinstufung der Forstwirtschaft angelehnt. TF steht für „Teilfurnier Qualität“. A-D für die danach folgenden Qualitätsstufen.

HINWEIS

Tannen, welche nicht mindestens der Gtkl D entsprechen, sind für uns nicht verwertbar und werden mit maximal 10€ / Festmeter vergütet.

Abmessungen	
Länge	Standardlänge für alle Stämme 6,20 m (6,00 m plus 20 cm Zumaß) Ausnahme: Bei Zweitlängen (ohne Wurzelansatz): auch in 3,10 m möglich.
Mindest-Zopfdurchmesser	> 45 cm mit Rinde (Stämme unter 45 cm werden nicht vergütet)
Maximaler Abtrieb	< 130 cm mit Rinde

Merkmale	Qualitätsklassen				
Güte HWR	TF	A	B	C	D
Lignotrend	L-TF	L-A	L-B	L-C	L-D
Preise ab Wald	200 € / Festmeter	140 € / Festmeter	120 € / Festmeter	80 € / Festmeter	60 € / Festmeter

Insektenfraßgänge					
Holzbrütende Insekten	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Fäule					
Hartfäule (Holzflecken)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig (im äußeren Holzmantel des Wurzelansatzes)

Verfärbung					
Bläue	nicht zulässig	nicht zulässig	leichte jahreszeitlich bedingte Anflugbläue zulässig	leichte jahreszeitlich bedingte Anflugbläue zulässig	zulässig

Wuchs					
Wimmerwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	leichte Wellen zulässig (< 1,00 m)	leichte Wellen zulässig (< 1,50 m)	leichte Wellen zulässig (< 3,00 m)

Risse					
Kernrisse	< 1/4 Durchmesser	< 1/4 Durchmesser	< 1/3 Durchmesser	< 1/2 Durchmesser	zulässig
Ringschäle	nicht zulässig	nicht zulässig	< 1/4 Durchmesser	< 1/3 Durchmesser	< 1/2 Durchmesser

Exzentrizität der Markröhre in %					
Reaktionsholz	< 10 %	< 10 %	< 15 %	zulässig	zulässig

Äste	(Anzahl der Äste pro 6 m Stammlänge, wobei Astkränze als 1 Stk. bewertet werden.)				
gesund oder schwarz	nicht zulässig	6 Stk. ≤ 4 cm zulässig	12 Stk. ≤ 4 cm zulässig	18 Stk. ≤ 8 cm zulässig	> 18 Stk.
Klebäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig