



GUTEX[®]

DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Sortierung und Aushaltung von Industrieholz – K Holz

Holzart	Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie keine Laubhölzer
Länge	Fixlängen 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m getrennt nach Längen gepoltet, nicht gemischt Kranlängen 4,00 – 6,00 vermessen oder unvermessen getrennt gepoltet (vermessen und unvermessen)
Durchmesser	Mindestzopf 8 cm i. R.
Qualität	nicht überlagert unbedingt splitter – und eisenfrei Zwiesel sind herauszuschneiden stammglatte Entastung starke Krümmungen müssen herausgeschnitten werden Faulstellen mit Löcher müssen bei der Waldaufnahme im Mas reduziert werden („wo man sprichwörtlich den Hut durchwerfen kann“)
Bereitstellung	vereinbarte Einschlags- und Überweisungstermine sind einzuhalten das Holz ist an ganzjährigen LKW befahrbaren Straßen bereitzustellen nicht unter Strom – bzw. Telefonleitungen, Ackerland und Privat-grundstücken zu lagern keine Plastikplättchen verwenden
Mindestmenge	je Lagerort mind. 10 rm / 10 fm

Thomas Schmid Tel. +49 7741/6099-0, Mobil +49 173/6020143,
Fax +49 7741/6099-1153,
E-Mail t.schmid@gutex.de